



Neue Power der 5er-Serie!

AGFEO erweitert sein Produktportfolio im Segment der ES-Systeme um vier neue Anlagen. Die gestiegenen Anforderungen im Bereich der möglichen IP-Telefone/Gespräche können nun problemlos abgedeckt werden und zudem bieten alle ES 54x die leistungsstarke, technische Basis der großen ES-Systeme nun auch im Einsteigersegment.



*1 bezieht sich auf G.711
 *2 Gerätepool + analoge physikalische Ports
 *3 mit IP-Kanal Lizenz
 ■ Lizenzen

Grundausbau/Leistungsmerkmale	ES 542	ES 546	ES 548/ ES 548 IT
Benutzer	25	25	25
IP-Kanäle im Grundausbau	6*1	6*1	6*1
IP-Kanäle, optional über Lizenz (max.)	1x6er (12)*1,3	1x6er (12)*1,3	1x6er (12)*1,3
Maximale externe SIP-Gespräche	12	12	12
Maximale externe SIP-Konten	32	32	32
Geräte Pool: ASIP/DECT-IP/SIP- und Systemtelefone	12	24	24
a/b-Ports	2	6	8
Digitalports	2	2	2
UP0-Ports	-	-	4
Maximale Anzahl Endgeräte	14 *2	30 *2	32*2
Voiceboxen (default)	1	6	6
Aufnahmekapazität (default)	240 Min.	240 Min.	240 Min.
Voiceboxen via Lizenzen (max.)	2x6er (12)	2x6er (18)	2x6er (18)
Aufnahmekapazität (max.)	240 Min.	240 Min.	240 Min.
Faxboxen via Lizenz (max.)	3	3	3
AIS-Kanäle/Profile	1	1	1
AIS-Kanäle/Profile via Lizenz (max.)	1x3er (4)	1x3er (4)	1x3er (4)
AMS via Lizenz	je AIS-Profil	je AIS-Profil	je AIS-Profil
TAPI-User (default)	3	3	3
TAPI-User via Lizenz (max.)	2x10er (20)	2x10er (20)	2x10er (20)
SmartHome-Geräte je Technologie	3 Ein-/Ausgänge	3 Ein-/Ausgänge	3 Ein-/Ausgänge
SmartHome-Geräte je Technologie via Lizenz (max.)	100 Ein-/Ausgänge	100 Ein-/Ausgänge	100 Ein-/Ausgänge
Gehäuseabmessungen (BxHxT)	295x198x75 mm	295x198x75 mm	295x198x75 mm/ 482,6x44,45x215 19Zoll-Gehäuse, 1HE